

### KR-V 7020

Audio/Video-Receiver mit IR-Fernbedienung



Markteinführung: Mai 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 998,- DM

## Ausstattung

- Quarz-PLL-Synthesizer (FM/AM)
- Festsenderspeicher für 30 Stationen (20 x FM/ 10 x AM)
- Vorprogrammierbare Stationsnamen (30)
- Direkte Frequenzeingabe mit Zehnertastatur
- SNDS - direkter Stationsnamenaufruf
- Festsenderanspieldurchgang
- 7 Programmquelleneingänge (Tuner, Phono, Tape 1, Tape 2, Video 1, Video 2, CD)
- Stufenloser Loudness-Einsteller
- Motorbetriebener Lautstärkereglер mit großem Drehknopf
- Übersichtliches Fluoreszenzdisplay
- CD-Direkt-Schalter
- Anschlußmöglichkeit von zwei Lautsprecherpaaren (A & B)
- Massive Lautsprecherklemmen (schraubbar)
- Systemübergreifende IR-Fernbedienung mit Steuersignalausgang

- Audio/Video-Receiver der neuen Generation in der gehobenen Preisklasse, exzellenter Bedienkomfort kombiniert mit hohem technologischen Standard, ausgezeichnete Klangqualität
- Stufenloser Loudness-Einsteller zum optimalen Ausgleich hörbedingter Klangeinbußen bei leiser Lautstärkeinstellung (Anhebung von Bässen und Höhen)
- Aufwendiges UKW-Empfangsteil – gute Kabel-Eignung
- Einfache Handhabung – vorprogrammierbare Stationsnamen mit direktem Aufruf
- Reichhaltige Ausstattung, vielfältige Anschlußmöglichkeiten
- Wiedergabe eines Audioprogramms bei gleichzeitiger Videoüberspielung
- Übersichtlich gestaltetes Multifunktionsdisplay
- Sehr ansprechendes Design
- Empfohlene Komponenten:
 

|                |  |
|----------------|--|
| Plattenspieler | KD-4020<br>KD-5010 (nicht fernbedienbar)                                 |
| Cassettendeck  | KX-3010, KX-3510, KX-W 8020<br>KX-4520, KX-5010 (Funktion eingeschränkt) |
| CD-Spieler     | DP-4020, DP-5020, DP-6020, DP-M 5520                                     |
- Empfohlene Lautsprecherbox: LS-770 G

Nachfolgemodell des KR-V 7010

## Daten

- UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN)
 

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Mono S/N 26 dB, 40 kHz Hub   | 1,1 $\mu$ V |
| Stereo S/N 46 dB, 46 kHz Hub | 40 $\mu$ V  |
  - Gesamtklirrfaktor (DIN)
 

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Mono 1 kHz, 40 kHz Hub   | 0,2 % |
| Stereo 1 kHz, 46 kHz Hub | 0,3 % |
  - Stereokanaltrennung (DIN, 1mV) 1 kHz
 

|  |       |
|--|-------|
|  | 40 dB |
|--|-------|
- Verstärkerteil
- Sinusausgangsleistung an 4 Ohm (DIN)
 

|  |              |
|--|--------------|
|  | 2 x 100 Watt |
|--|--------------|
  - Gesamtklirrfaktor (bei Nennleistung an 8 Ohm)
 

|  |        |
|--|--------|
|  | 0,02 % |
|--|--------|
  - Frequenzgang
 

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| CD, AUX, Video, Tape | 10 Hz – 100 kHz + 0 dB / – 3 dB |
|----------------------|---------------------------------|
  - Klangregelung
 

|                |             |
|----------------|-------------|
| Bass (100 Hz)  | $\pm$ 10 dB |
| Höhen (10 kHz) | $\pm$ 10 dB |
  - Gehäuse-Abmessungen (B x H x T) in mm
 

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 440 x 148 x 397 |
|--|-----------------|
  - Gewicht in kg
 

|  |     |
|--|-----|
|  | 8,2 |
|--|-----|
  - Fernbedienung
 

|  |          |
|--|----------|
|  | RC-7020E |
|--|----------|